



RE1 Elektromerový rozvádzač HASMA ER 1.0 Z 5x25A P1
 Rozmery (mm) v x š x h
 815x1060x245
 Krytie: min. IP 44 D podľa STN EN 60439-5
 Príkonnosť: $P_i = 55,4 \text{ kW}$
 $P_p = 33,2 \text{ kW}$

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C_S
 Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
 čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

PRO-ING RUŽOMBEROK PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : PpreSP
ING.ARCH E. LAKOŠTIK	Ing. Anton Galas	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 12. 2016
			FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY: LIPTOVSKÉ REVÚCE			MIERKA : -
INVESTOR :	OBEC LIPTOVSKÉ REVÚCE		ZÁK. č. : 24256
STAVBA :	STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ VYŠNÁ NA BYTOVÝ DOM - 10 BJ		
OBJEKT :	LIPTOVSKÉ REVÚCE		
OBSAH :	Elektromerový rozvádzač RE1		Č.VÝK.: 1